АЛАРМЕНА СИСТЕМА ПРОТИВ ПРОНИКВАНЕ „GALAXY"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	БРОЙ
1.	Разширител за 8 зони - платка	10
2.	Контролен панел 8-512 зони, 32 групи, 3A PSU	1
3.	Клавиатура LCD дисплей	8
4.	Мрежов трансформатор с вграден термопредпазител 45 VA	2
5.	Захранваща платка 1.75 Amp Paradox	2
6.	Кутия с ключалка и тампер – метална 11" x 11" Paradox	10
7.	Обемен цифров пасивен инфрачервен датчик Paradox (Канада) – четворен PIR елемент, цифрова обработка с двоен праг, припокриваща геометрия на сензорите, 110°, 12 x 12 м.	44
8.	МУК правоъгълен за повърхностен монтаж, самозалепващ Paradox (Канада) – бял/кафяв	55
9.	Акустичен датчик за стъкло Paradox (Канада) – пълен анализ на звуковия и ултразвуковия диапазон, 7 честотни филтъра, цифров усилвател на нивото и оценка на колебанията на честотата.	16
10.	Сеизмичен датчик с анализатор	36
11.	Темпер датчик	10
12.	Разширителен модул 8 зони	29
13.	Акумулаторна батерия 12V; 7 Ah	22
14.	Захранващ блок комплект	4
15.	Компютърна конфигурация	1
16.	UPS 700VA	1
17.	RS232 интерфейс	1
18.	МУК за метална врата	2
19.	МУК за прозорци	89
20.	Контролен панел 48 зони, 4 групи, Bus технология, 5 PGM, клавиатура графика	3
21.	Трансформатор 220/16 V	3
22.	Инерционен сеизмичен датчик с анализатор	1
23.	17" TFT монитор – 1280X1024@75HZ, 0.264 Dot Pitch, контраст 450:1, яркост 250CD/M2, 12ms, ъгъл на виждане 160/140 H/V	1